

Nakladače Avant 2022

AVANT®

1

Avant - série 600

Motor	Kubota V 1505-CR-TE5 Diesel STAGE 5
Počet válců/ chlazení	4 / vodní
Výkon	44 HP
Pojezd	hydrostatický, pístové čerpadlo, každé kolo má svůj hydromotor, 2 rychlosti
Čerpadla	1 pojezdové, 2 pracovní
Hydraulika pojezdová	92 litrů/min při 365 barech
Tažná síla	700 / 1 400 daN
Pracovní hydraulika	2 čerpadla 40 + 35 litrů/min – 200 bar
Brzda	kotoučová
Chladič hydr.oleje	standard
Sedadlo obsluhy	odpružené s opěrkami, vyhřívání
Bezpečnostní střecha	ROPS + FOPS (na přání) + střecha
Ukazatele	Palivo, otáčky, rychlost, počítadlo mth
Světlomety	2 pracovní
Pneumatiky	26x12.00-12 – šípové nebo travní
Délka	2 610 mm
Šířka	1 290 (26 x 12.00 -12)
Výška	2 060 mm
Hmotnost	1 620 kg
Poloměr otáč.(vnitřní/vnější)	940 / 2 250 mm
Maximální zvedací výška	2 835 mm
Maximální zved. Kapacita	1 190 kg
Maximální trhací síla	1 250 kg
Maximální poj.rychlost	0-12 km/hod

