

CHARAKTERISTIKA – NESENKY NZ

**Nesený, polo nesený 4 až 14 m³ (velikost dle zákazníka) –
Stroj s vertikálním systémem míchání**

I dvoušneková varianta



- Nesený stroj na 3 bodovém závěsu za traktorem, nebo pouze na ramenech traktoru (vůz zamíchá, založí, rozdruží a pořeže)
- Nesená varianta na 3 bodovém závěsu za traktorem s opěrným otočným kolečkem
- Polo nesená varianta se závěsem horním či spodním s koly
- Robustný vůz vysoké životnosti. Plášť korby vyroben z plechu St 52 tloušťky 6 mm a dno z téhož materiálu o tloušťce 15 mm
- **Vyskladňovací otvor může být umístěn - stále se rozšiřují možnosti vyskladnění. Různé druhy stájí**

- ve dně korby s krátkým gumovým dopravníkem pod otvorem
- ve dně korby s prodlouženým gumovým dopravníkem s možností vyskladnění na obě strany
- Rozdělující dopravník, který umožní zakládání materiálu vlevo a vpravo
- otvor vlevo, nebo vpravo na boku bez dopravníku se skluzem nebo bez něj
- otvor vlevo, nebo vpravo na boku se sklopným gumovým dopravníkem
- otvor šikmo vlevo vzadu se skluzem bez dopravníku
- dva otvory vlevo a vpravo, vpravo a vzadu
- Gumový dopravník ovládaný hydraulikou traktoru.
- Vůz je vybaven vertikálním šnekem se šnekovnicí tl. 12 mm a zesílenou horní náběžnou částí o síle 14 mm s kuželovým dříkem a 3 až 5 šavlovitými noži s podložkami, které mají díky unikátní ergonomii samoostřící efekt.
- Šnek je vybaven přídatným vyhazovacím ramenem (za jednu otočku vyhodí 2x)
- Opěrné kola
- Odstavné nohy
- Šikmý límeč pod úhlem 45 stupňů proti vypadávání materiálu (tl. 6 mm)
- Základní technická data:
 - Výška: variabilní dle zákazníka
 - Šířka: 1800 mm : variabilní dle zákazníka
 - Délka: 2810 mm : variabilní dle zákazníka
 - Šířka dopravníku: 450 mm
 - Hmotnost: 1398 až 2 800 Kg (dvoušneková varianta)

Rozdíly mezi klasickým krmným vozem:

- Průměr dna 180 cm naproti od klasického KV 7 kubického 210 cm z toho vyplývá menší převodovka a menší šnek.
- Menší šnek s 3 až 5 noži (3 nože – pouze zastýlání balíkovanou slámou, 5 nožů – míchání, tvorba homogenní hmoty) KV 7 – 7 nožů
- Výhody menšího šneku – menší odpor při míchání a snížené vypadávání materiálu přes horní okraj stroje.
- Výsypný otvor ve dně NZ. Materiál padá přímo na pás. KV 7 – Dopravník navazuje na výsypný otvor, který je v plášti stroje s hydraulicky ovládaný dvířky.
- Hmotnost NZ s dopravníkem 1550 kg. Hmotnost KV 7 4 840kg. Vhodnost NZ do roštových stájí. Hmotnost DNZ14 2800 – hmotnost klasického vozu D14 7200 kg

Využití, které se stále rozšiřuje

- 1) Zastýlání separátem** – možnost míchání s vápencem a slámou nebo s jinými komponenty. Díra na trhu. Separát je komplikovaný materiál, který působí problémy. NZ je na něj vhodná – spokojenost u zákazníků.
- 2) Bezprašné zastýlání slámou** – pořezání dlouhé slámy, rozdužení balíků (zmrzlých, zpečených apod.) Případně zamíchání s vápencem. Důraz na chovech na bezprašnost – dojící roboty v mnoha stájích.
- 3) Pro malá stáda krmný vůz** – stejná funkce jako naše klasické KV. Rozduží balík, zhomogenizuje směs s ostatními komponenty, vyskladní krmnou směs do požadované vzdálenosti.
- 4) Tvorba směsi kompostu, hlíny, rašeliny, písku**
- 5) Zakládání hnoje pod ovocné stromy**

Zjednodušený stroj, který je bezkonkurenční svou cenou a širokým využitím